



Stahls

**CAD-CUT® Premium Plus,
Stahls // SA100**

Art.-Nr.: SA100

- Film flexible en polyuréthane (PU), haute couverture et finition de surface mate
- Finition douce
- Support adhésif
- Facile à découper et à écheniller
- Applicable à presque tous les types de textiles courants
- Convient aux applications multicolores
- Coton, coton mélangé, élasthanne, etc. : Température : 130 °C / 150 °C, Durée : 10 secondes / 5 secondes
Pression : Moyenne (n° 4-6 sur Hotronix®), Pelage : à chaud
- Sur nylon/mélange de nylon : Température : 150 °C, Durée : 10 secondes, Pression : légère, (n° 2-4 sur Hotronix®), Pelage : léger
- Tissus recommandés : 100 % coton, 100 % polyester (tester avant application), 100 % nylon (reportez-vous aux autres instructions d'application), mélanges polyester-coton, élasthanne, satin, maille polyester
- Conceptions multicolores : appliquer l'arrière-plan pendant 3 à 5 secondes Peler le support à froid, répéter le processus pour chaque couleur supplémentaire, appliquer la dernière couleur pendant 18 à 20 secondes puis peler le support à froid
- Vous devez toujours tester la coupe avant toute production, les réglages du cutter devront être ajustés à mesure que la lame vieillit

-
- Pour une coupe et un échenillage optimal, maintenez une épaisseur de trait d'au moins 2,0mm pour le lettrage et les logos
 - Lavable jusqu'à 60 °C, jusqu'à 30 °C sur tissu nylon
 - Ne pas utiliser d'assouplissant ni d'eau de Javel
 - Convient au séchage avec un réglage doux
 - Peut être repassé directement
 - Conserver dans un endroit frais et sec ; éviter la chaleur directe et les rayons du soleil